

1, 1, 1, 2-tetrafluoroethane

1, 1, 1, 2 - 四 氟 乙 烷

纯度: □ ≥99.5%, □ ≥99.9%

警 告



压力下气体，受热可爆炸。

预防措施

搬运时戴好钢瓶安全帽、防震橡皮圈。

穿一般作业工作服，戴一般防护手套。

事故响应

如皮肤接触：除去衣物，40-42℃新鲜水复温。

如吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

如泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，处理人员戴自给正压式呼吸器，切断泄

漏源，合理通风，加速扩散。

灭火：本品不燃，切断气源，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

安全储存

远离热源、火种，贮于阴凉通风处。

废弃处置

处置前应参阅国家和地方有关法规。

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：太仓中化环保化工有限公司

电话：0512-53713100

地址：太仓港港口开发区石化区滨江南路18号

邮编：215433

化学事故应急咨询电话：0532-83889090

说明：

1、黑色边框宽度1mm，黑色边框与虚线边框距离3mm；

2、标签尺寸

序号	包装容积 (L)	标签尺寸 (mm×mm)
1	Tank (16000-24000)	200×300
2	大钢瓶 (1000; 800)	150×200
3	大钢瓶 (400; 100)	100×150
4	小钢瓶 (22.4; 12; 6.8)	75×100

3、挂栓或粘帖位置：位于容器的侧身